



Исх. № 17/08 от 17 августа 2022 г.

Прайс-лист на оцинкованную окрашенную сталь производства
ООО «Стальные конструкции – Профлист».

Размер, мм	Цена за 1 п.м.		Вес 1 п.м. (ориентир.)	Кол-во п.м. в 1 тн (ориентир.)
	Рязань	Москва		
0,4x1250	434	440	3,53	283
0,45x1250	466	472	4,12	242
0,5x1250	497	504	4,64	215
0,55x1250	524	532	5,05	198
0,6x1250	556	564	5,5	182
0,65x1250	598	607	6,05	166
0,7x1250	622	631	6,4	156
0,75x1250	663	674	6,95	143
0,8x1250	680	692	7,4	135
0,9x1250	752	764	8,42	118
1,0x1250	818	832	9,42	106
1,2x1250	923	940	11,28	89

Минимальный объем от 100 п.м.

Приплаты:

За двустороннюю окраску – 30 руб. на 1 п.м.

За защитную пленку – 15 руб. на 1 п.м.

Стоимость поддона для перевозки рулона – 1000 рублей.

Красим 187 разных цветов от 200 п.м.!!!

Основные цвета по РАЛ:

1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3027, 3031, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 5000, 5001, 5002, 5003, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 6033, 6034, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018

Возможно: - двусторонний грунт, двусторонняя окраска, нанесение защитной пленки.

Толщина покрытий: лицевая сторона - 20+5 мкм, оборотная сторона - 10+5 мкм, защитная пленка - 35 мкм не термостойкая.

Селезнев Роман Александрович; Ранцов Сергей Иванович